



40 години
ВЕРНИ РЕШЕНИЯ

LAVOR PRO

работи за вас

ВОДОСТРУЙКИ

ПАРОСТРУЙКИ

ПРАХОСМУКАЧКИ

АВТОМАТИЧНИ ЧЕТКОВИ

АВТОМИВКИ

**СИСТЕМИ НА
САМООБСЛУЖВАНЕ**



2010 / 2011

www.aviatrans.bg
office@aviatrans.bg

RENO



• Резервоар за препарат

МОДЕЛ	Reno 1315
раб. налягане	130 bar / max 145 bar
разход на вода	480 ÷ 900 l/h
мощност	2600W
макс. t° на водата	40 °C
обороти	2800 RPM
захранване	230V ~ 50Hz
тегло	23 кг.

LMX XP



• Резервоар за препарат



МОДЕЛ	LMX 1211 XP	LMX 1509 XP	LMX 2007 XP	LMX 1713 XP
раб. налягане	50 ÷ 120 bar	50 ÷ 150 bar	50 ÷ 200 bar	50 ÷ 170 bar
разход на вода	345 ÷ 660 l/h	345 ÷ 540 l/h	345 ÷ 420 l/h	345 ÷ 780 l/h
мощност	3300W	3300W	3300W	4700W
макс. t° на водата	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
обороти	2800 RPM	2800 RPM	2800 RPM	2800 RPM
захранване	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz
тегло	28 кг.	28 кг.	28 кг.	28 кг.

DANUBIO LP



• Три керамични бутала. Глава с вграден байпас



• Опция: Макара за маркуч, високо налягане




МОДЕЛ	1211 LP	1510 LP	1612 LP
раб. налягане	30 ÷ 120 bar	30 ÷ 150 bar	30 ÷ 160 bar
разход на вода	345 ÷ 660 l/h	345 ÷ 540 l/h	345 ÷ 720 l/h
мощност	3000W	3000W	4000W
макс. t° на водата	40 °C	40 °C	40 °C
обороти	1450 RPM	1450 RPM	1450 RPM
захранване	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	400V ~ 50Hz
тегло	33 кг.	33 кг.	34 кг.

ONTARIO XP



• Регулатор за налягане
• Глицеринов манометър за налягане



• Опция: Макара за маркуч, високо налягане



МОДЕЛ	1515 XP RA	2015 XP RA
раб. налягане	30 ÷ 150 bar	30 ÷ 200 bar
разход на вода	450 ÷ 900 l/h	450 ÷ 900 l/h
мощност	5000W	7000W
макс. t° на водата	40 °C	40 °C
обороти	1450 RPM	1450 RPM
захранване	400V ~ 50Hz	400V ~ 50Hz
тегло	44 кг.	45 кг.



Накрайници за подово почистване



Дюза за високо налягане



Пистолет с регулатор за налягането

MICHIGAN



• Помпа



• 2 вградени резервоара за вакса и препарат




• Опция: ролка с маркуч

МОДЕЛ	1211 XP	1515 XP	2015 XP
раб. налягане	30 ÷ 125 bar	30 ÷ 150 bar	30 ÷ 200 bar
разход на вода	320 ÷ 660 l/h	450 ÷ 900 l/h	450 ÷ 900 l/h
мощност	3000W	5000W	7000W
макс. t° на водата	40 °C	40 °C	40 °C
обороти	1450 RPM	1450 RPM	1450 RPM
захранване	230V ~ 50Hz	400V ~ 50Hz	400V ~ 50Hz
тегло	44 кг.	46 кг.	48 кг.

COLUMBIA



• Предпазен клапан



• Опция: ролка с маркуч



• Помпа: BL4 21-200

МОДЕЛ	1211 LP	1515 LP	2015 LP	2021 LP
раб. налягане	30 ÷ 125 bar	30 ÷ 150 bar	30 ÷ 200 bar	30 ÷ 200 bar
разход на вода	345 ÷ 660 l/h	450 ÷ 900 l/h	450 ÷ 900 l/h	630 ÷ 1260 l/h
мощност	3000W	5000W	7000W	9400W
макс. t° на водата	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
обороти	1450 RPM	1450 RPM	1450 RPM	1450 RPM
захранване	230V ~ 50Hz	400V ~ 50Hz	400V ~ 50Hz	400V ~ 50Hz
тегло	44 кг.	44 кг.	47,5 кг.	52,5 кг.

VICTORIA



• Основен превключвател, нисковолтажен 24V



МОДЕЛ	1515 LP	2015 LP	2021 LP
раб. налягане	30 ÷ 150 bar	30 ÷ 200 bar	30 ÷ 200 bar
разход на вода	450 ÷ 900 l/h	450 ÷ 900 l/h	630 ÷ 1260 l/h
мощност	5000W	7000W	9400W
макс. t° на водата	40 °C	40 °C	40 °C
обороти	1450 RPM	1450 RPM	1450 RPM
захранване	400V ~ 50Hz	400V ~ 50Hz	400V ~ 50Hz
тегло	71 кг.	73 кг.	75 кг.

MAGNUM



• Основен превключвател, нисковолтажен 24V
• Мощна помпа
• Предпазна клапа

МОДЕЛ	3317 LP
раб. налягане	330 bar
разход на вода	1020 l/h
мощност	13000W
макс. t° на водата	40 °C
обороти	1450 RPM
захранване	400V ~ 50Hz
тегло	138 кг.



Удължител за пясъкоструйно у-во



Дюза за пясъкоструйно у-во



Удължител за високо/ниско налягане с държач

VULCANO 74



• Верт. горелка



МОДЕЛ	Vulcano 74
раб. налягане	200 bar
дебит на водата	1260 l/h
мощност	300W
макс. t° на водата	40 °C/ 140 °C
изх. мощност на топлата вода	74 kW
захранване	230V ~ 50Hz
тегло	44 кг.

MISSISSIPPI



• Верт. горелка
• Дизелова помпа с байпас клапа



МОДЕЛ	1310 XP	1310 XP DP
раб. налягане	130 bar (max 150 bar)	130 bar (max 150 bar)
разход на вода	600 l/h	600 l/h
мощност	3000W	3000W
макс. t° на водата	40 °C/ 90 °C	40 °C/ 90 °C
обороти	2800 RPM	2800 RPM
захранване	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz
тегло	54 кг.	54 кг.

NPX XP



• Верт. горелка
• Регулатор за температурата
• Предп. клапа
• Индикатор за гориво



• Подсилена стоманена рамка



МОДЕЛ	1211 XP	1511 XP	1813 XP
раб. налягане	30 ÷ 120 bar	30 ÷ 150 bar	30 ÷ 180 bar
дебит на водата	330 ÷ 660 l/h	330 ÷ 660 l/h	400 ÷ 780 l/h
мощност	3200W	4000W	6300W
макс. t° на водата	40 °C/ 140 °C	40 °C/ 140 °C	40 °C/ 140 °C
обороти	2800 RPM	2800 RPM	2800 RPM
захранване	230V ~ 50Hz	400V ~ 50Hz	400V ~ 50Hz
тегло	97 кг.	98 кг.	99 кг.

LKX XP (single phase)



• Верт. горелка
• Регулатор за температурата
• Индикатор за гориво



• Допълнителен мотор за горелката



МОДЕЛ	1310 XP	1515 XP	2015 XP
раб. налягане	30 ÷ 110 bar	30 ÷ 150 bar	30 ÷ 200 bar
дебит на водата	330 ÷ 660 l/h	450 ÷ 900 l/h	450 ÷ 900 l/h
мощност	3000W	5500W	7300W
макс. t° на водата	40 °C/ 140 °C	40 °C/ 140 °C	40 °C/ 140 °C
обороти	1450 RPM	1450 RPM	1450 RPM
захранване	230V ~ 50Hz	400V ~ 50Hz	400V ~ 50Hz
тегло	104 кг.	114 кг.	116 кг.



Ротор дюза



Маркуч – високо налягане



Ролка за маркуч

ТЕКНА LP



- Верт. горелка
- Допълнителен мотор за горелката



- Основен превключвател, нисковолтажен 24V



МОДЕЛ	1515 LP	2015 LP
раб. налягане	30 ÷ 150 bar	30 ÷ 200 bar
дебит на водата	450 ÷ 900 l/h	450 ÷ 900 l/h
мощност	5500W	7300W
макс. t° на водата	40 °C/ 140 °C	40 °C/ 140 °C
обороти	1450 RPM	1450 RPM
захранване	400V ~ 50Hz	400V ~ 50Hz
тегло	138 кг.	143 кг.

ТЕКНА HT



- Отварящ се капак



- Верт. горелка
- Допълнителен мотор за горелката



МОДЕЛ	HT 1521 LP	HT 2021 LP
раб. налягане	30 ÷ 150 bar	30 ÷ 200 bar
дебит на водата	630 ÷ 1260 l/h	630 ÷ 1260 l/h
мощност	7300W	9700W
макс. t° на водата	40 °C/ 140 °C	40 °C/ 140 °C
обороти	1450 RPM	1450 RPM
захранване	400V ~ 50Hz	400V ~ 50Hz
тегло	153 кг.	158 кг.

Hyper L



- Компонентите на основната помпа са вградими в произведени от други фирми помпи



- Допълнителен мотор за горелката



- Регулатор на температурата

МОДЕЛ	1211 LP	1515 LP	2015 LP
раб. налягане	30 ÷ 110 bar	30 ÷ 150 bar	30 ÷ 200 bar
дебит на водата	330 ÷ 660 l/h	330 ÷ 660 l/h	450 ÷ 900 l/h
мощност	3000W	5500W	7300W
макс. t° на водата	40 °C/ 140 °C	40 °C/ 140 °C	40 °C/ 140 °C
обороти	1450 RPM	1450 RPM	1450 RPM
захранване	230V ~ 50Hz	400V ~ 50Hz	400V ~ 50Hz
тегло	125 кг.	133 кг.	135 кг.

Hyper T



- Аккумулятор за налягане



- Опция: ролка с маркуч



МОДЕЛ	1515 LP	2015 LP	2021 LP
раб. налягане	30 ÷ 150 bar	30 ÷ 200 bar	30 ÷ 200 bar
дебит на водата	345 ÷ 900 l/h	450 ÷ 900 l/h	630 ÷ 1260 l/h
мощност	5500W	7300W	9700W
макс. t° на водата	40 °C/ 140 °C	40 °C/ 140 °C	40 °C/ 140 °C
обороти	1450 RPM	1450 RPM	1450 RPM
захранване	400V ~ 50Hz	400V ~ 50Hz	400V ~ 50Hz
тегло	170 кг.	175 кг.	180 кг.



Система за измиване на затворени съдове



Пясъкоструйно устройство



THERMIC 5H



• Резервоар за препарат



• По избор: ролка за маркуч

THERMIC 10 D



• Дизелов двигател, един цилиндър, въздушно охлаждане



THERMIC 11H



• Входов филтър



THERMIC 13H



• Двигател на безоловен бензин
• Автоматична регулация на оборотите



модел	Thermic 5H
вид двигател	Honda GC 160
работно налягане	30 ÷ 160 bar
дебит на водата	285 ÷ 570 l/h
мощност на двигателя	1,25 ÷ 5 hp
обороти	3000 RPM
макс. t° на водата	40 °C
тегло	26 кг.

модел	Thermic 10D
вид двигател	Lombardini 15LD400
работно налягане	30 ÷ 180 bar
дебит на водата	510 ÷ 1020 l/h
мощност на двигателя	10 hp
обороти	1600 RPM
макс. t° на водата	40 °C
тегло	82 кг.

модел	Thermic 11H
вид двигател	Honda GX 340
работно налягане	30 ÷ 200 bar
дебит на водата	540 ÷ 1080 l/h
мощност на двигателя	11 hp
обороти	1700 RPM
макс. t° на водата	40 °C
тегло	53 кг.

модел	Thermic 13H
вид двигател	Honda GX 390
работно налягане	30 ÷ 250 bar
дебит на водата	510 ÷ 1020 l/h
мощност на двигателя	13 hp
обороти	1700 RPM
макс. t° на водата	40 °C
тегло	61 кг.

THERMIC 5 HW



• Двигател на безоловен бензин с ръчно пускане



• Контролен панел

модел	Thermic 5HW
вид двигател	Honda GC 160
работно налягане	30 ÷ 100 bar
дебит на водата	300 ÷ 600 l/h
мощност на двигателя	5 hp
резервоар гориво	6 l.
макс. t° на водата	40 °C / 90 °C
тегло	93 кг.

THERMIC 10 HW



• Дизелов двигател един цилиндър, въздушно охлаждане



• Електрически старт

модел	Thermic 10HW
вид двигател	Lombardini 15LD400
работно налягане	30 ÷ 170 bar
дебит на водата	1020 l/h
мощност на двигателя	10 hp
обороти	1650 RPM
макс. t° на водата	40 °C / 140 °C
тегло	140 кг.

THERMIC 17 HW



• Двучилиндров водноохладен двигател с електрическо стартиране



• Контролен панел

модел	Thermic 17HW
вид двигател	Lombardini
работно налягане	30 ÷ 200 bar
дебит на водата	1320 l/h
мощност на двигателя	17 hp
обороти	1600 RPM
макс. t° на водата	40 °C / 140 °C
тегло	218 кг.



SAHARA



МОДЕЛ	SAHARA	WHISPER V8
макс. мощност	1200 W	1250 W
воден стълб	2660 mm H ₂ O	2700 mm H ₂ O
вакуум	52 l/s	56 l/s
обем на резервоара	13 l	15 l
захранване	220-240V ~ 50-60Hz	220-240V ~ 50-60Hz
дължина на кабела	10 m	15 m
тегло	4,5 кг.	5,5 кг.

WHISPER

ARES IW



• Тих мотор с две степени



• Държач за аксесоари
• Удароустойчиви колелца



• Бърза връзка

МОДЕЛ	ARES IW
макс. мощност	1400 W
воден стълб	2200 mm H ₂ O
вакуум	53 l/s
обем на резервоара	20 l
захранване	220-240V ~ 50-60Hz
дължина на кабела	7 m
тегло	8 кг.

KRONOS PF / IF



• Тих мотор с две степени



• Държач за аксесоари
• Удароустойчиви колелца



• Перяем филтър

МОДЕЛ	KRONOS PF	KRONOS IF
макс. мощност	1400 W	1400 W
воден стълб	2400 mm H ₂ O	2400 mm H ₂ O
вакуум	54 l/s	54 l/s
обем на резервоара	35 l	35 l
захранване	220-240V ~ 50-60Hz	220-240V ~ 50-60Hz
дължина на кабела	7 m	7 m
тегло	9 кг.	9,5 кг.

ZEUS PF / IF



• Тих мотор с две степени



• Държач за аксесоари
• Удароустойчиви колелца



• Източваща система с маркуч

МОДЕЛ	ZEUS PF	ZEUS IF
макс. мощност	1400 W	1400 W
воден стълб	2200 mm H ₂ O	2200 mm H ₂ O
вакуум	53 l/s	53 l/s
обем на резервоара	50 l	50 l
захранване	220-240V ~ 50-60Hz	220-240V ~ 50-60Hz
дължина на кабела	10 m	10 m
тегло	15 кг.	16,5 кг.



Мултифункционален перяем филтър



Накрайник четка



Метални тръби

DOMUS PF / IR



- Тих мотор с две степени
- Антистатично устройство



- Държач за аксесоари
- Удароустойчиви колелца



МОДЕЛ	DOMUS PF	DOMUS IR
макс. мощност	2400 W	2400 W
воден стълб	2240 mm H ₂ O	2240 mm H ₂ O
вакуум	108 l/s	108 l/s
обем на резервоара	77 l	78 l
захранване	220-240V ~ 50-60Hz	220-240V ~ 50-60Hz
дължина на кабела	10 m	10 m
тегло	21 кг.	26 кг.

TAURUS PR / IR



- Тих мотор с три степени
- Махач се контейнер



- Удароустойчиви колелца
- Наклящ се контейнер



МОДЕЛ	TAURUS PR	TAURUS IR
макс. мощност	3600 W	3600 W
воден стълб	2240 mm H ₂ O	2240 mm H ₂ O
вакуум	162 l/s	162 l/s
обем на резервоара	77 l	78 l
захранване	220-240V ~ 50-60Hz	220-240V ~ 50-60Hz
дължина на кабела	10 m	10 m
тегло	25 кг.	27 кг.

ЕКСТРАКТОРИ

APOLLO IF



SOLARIS IF



МОДЕЛ	APOLLO IF	SOLARIS IF
макс. мощност	1400 W	2400 W
воден стълб	2200 mm H ₂ O	2240 mm H ₂ O
вакуум	53 l/s	108 l/s
обем на резервоара	50 l	78 l
захранване	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz
дължина на кабела	10 m	10 m
тегло	19 кг.	29,5 кг.

COSTELLATION IR



- Махач се контейнер



- Основен прекъсвач
- Прекъсвачи за моторите
- Прекъсвачи за помпата с разтвор



- Антистатично устройство

МОДЕЛ	COSTELLATION IR
макс. мощност	2400 W
воден стълб	2240 mm H ₂ O
вакуум	108 l/s
обем на резервоара	78 l
захранване	230V ~ 50Hz
дължина на кабела	10 m
тегло	29,5 кг.



Пълен комплект аксесоари за килими



Накрайник малка лапа



Накрайник скуиджи



Накрайник държач четка



Накрайник подвижна четка



ASP222



ASP INOX



PARTNER



Wash Matic Car



COMPACT



**DISTRIBUTORE
CARTA**



**ASPIRATORE
ARIA**



BATTITAPPETO







Силиконово перо



Пянообразуващо устройство

MA*FRA®

Козметика за Вашия автомобил



XK8 - 8+

Безконтактен препарат за външно измиване на всякакъв вид автомобили



FLUX

Самоподсушаващ се шампоан. Подходящ за всяка боя и цвят.



IDRODIAMANT

Хидрополираща ароматизирана вакса с дълготраен ефект.



NERISSIMO

Полир за гуми, придаващ потъмняване и дълготраен блясък и лъскавост.



SUPER BRILL MAX BIFASE

Двуконпонентен препарат за безконтактно измиване с полиращ ефект.



SUPERMAFRASOL

Неподражаем обезмаслител за двигатели и силно омаслени части.



BITUMSOL V

Премахва битум, асфалт, мазут, катран от всякакъв вид повърхности.



CEMSOL V

Уникален почистващ препарат за бетоновози, циментовози и др.



SPLIT

Ароматизиран препарат за почистване на стъкла, разтварящ всякакъв вид мръсно и мазно и премахващ наслоявания от смог и пушек.



MAX BRILL

Почистващ и поддържащ препарат за табло, кожен салон и пластмаса.



PULIMAX

Интериорен продукт за табло, пластмаса, кожа и всякакъв вид текстил.



PULIMOQUETTES

Ароматизиран препарат за почистване на седалки с плюшено или текстилно покритие.